

# RMZ-2214-M50

Capteur de température, 1 interne TDIG



|                             |                                                                                                                                                                                         |                                |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Type                        | RMZ-2214-M50                                                                                                                                                                            | , 1 TDIG interne               |
| Applications                | Entreposage de production                                                                                                                                                               | denrées alimentaires, Zones de |
| Plage de mesure :           | -35°C à +50°C                                                                                                                                                                           |                                |
| Précision :                 | ±0,5 °C (-20°C à 40°C)                                                                                                                                                                  |                                |
| Résolution                  | 0.1°C                                                                                                                                                                                   |                                |
| Température de              | fonctionnement-35°C à +50°C                                                                                                                                                             |                                |
| Température de              | stockage-40°C à +55°C                                                                                                                                                                   |                                |
| Taux de mesure              | Standard5 min, réglable de 1 min à 6 h                                                                                                                                                  |                                |
| Mode de mesure              | En                                                                                                                                                                                      | ligne via RF sans fil Zigbee   |
| Échantillons de             | Memory800                                                                                                                                                                               |                                |
| Alimentation                | Batterie 3,6V LiTCL 1/2AA (incluse)                                                                                                                                                     |                                |
| Durée de vie de la batterie | - Jusqu'à 10 ans - Typiquement 5 ans avec des réglages bidirectionnels dynamiques, intervalle de mesure de 5 minutes, communication de configuration toutes les 5 minutes, LEDs actives |                                |
|                             | Classe de protectionIP 65                                                                                                                                                               |                                |
| Boîtier                     | ABS                                                                                                                                                                                     | , ignifugé                     |
|                             | Dimensions51x51x30mm (sans support) 57x51x33mm (avec support)                                                                                                                           |                                |
|                             | Poids66 g                                                                                                                                                                               |                                |
| Fréquence                   | radioISM 2,4 - 2,5 GHz                                                                                                                                                                  |                                |
|                             | CertificationsConforme à la norme EN12830 pour l'HACCP Confirme la CE                                                                                                                   |                                |
| Puissance d'                | émission10 mW (+10 dBm)                                                                                                                                                                 |                                |
| Distance de transmission    | à 60 m en intérieur, jusqu'à 1 mile en extérieur                                                                                                                                        |                                |

Toutes les spécifications contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.

## Points forts

Applicable à toutes les zones et à tous les équipements d'entreposage frigorifique

Installation simple à réaliser soi-même  
Etalonnage simple à réaliser soi-même  
Alarme par e-mail et SMS



## Plus d'informations

### BELGIQUE

T +32 89 51 50 12  
M [info@rmoni.com](mailto:info@rmoni.com)

### LES PAYS-BAS

T +31 74 265 77 87  
M [info@rmoni.com](mailto:info@rmoni.com)



Raise your quality standards with Rmoni